



ES100L

### Ηλεκτρική τράπεζα ανύψωσης για ευρωπαϊκά

Η τράπεζα έχει τις διαστάσεις της ευρωπαϊκής. Στιβαρή κατασκευή. Εύκολη στη μετακίνηση λόγω μικρού ίδιου βάρους. Πολύ αξιόπιστη λειτουργικά. Η ανύψωση/κάθοδος γίνονται μέσω χειριστηρίου. Γερμανική μπαταρία κλειστού τύπου με μεγάλη αυτονομία και διάρκεια ζωής.

### Χειροκίνητη τράπεζα για ευρωπαϊκά

Η τράπεζα έχει τις διαστάσεις της ευρωπαϊκής. Στιβαρή κατασκευή. Εύκολη στη μετακίνηση λόγω μικρού ίδιου βάρους. Η ανύψωση γίνεται μέσω αντλίας ποδιού και η κάθοδος μέσω εύχρηστου μοχλού.

## Info

Art.nr		ES100L	BS50LB
Ικανότητα	(kg)	1000	500
Διαστάσεις πλατφόρμας	(mm)	1200x800	1200x800
Ύψος ανύψωσης	(mm)	430-1220	370-1190
Εμβολισμοί / Χρόνος		15 sec	60 st
Ύψος μπράτσου	(mm)	1185	1030
Διάμετρος τροχού	(mm)	150	160
Διαστάσεις	(mm)	800x1390	800 x 1390
Κινητήρας ανύψωσης	(W)	700	-
Ίδιο βάρος	(kg)	225	160



BS50LB

## Χειροκίνητες τράπεζες ανύψωσης BS

Ανύψωση μέσω αντλίας ποδιού και κάθοδος μέσω εύχρηστου μοχλού. Εύκολες στη χρήση και πολύ αξιόπιστες. Με μονό ή διπλό ψαλίδι.

## Ηλεκτρικές τράπεζες εργασίας ES

Η άνοδος και κάθοδος γίνονται μέσω χειριστηρίου. Γερμανική μπαταρία κλειστού τύπου με μεγάλη αυτονομία και διάρκεια ζωής. Εύκολες στη χρήση και πολύ αξιόπιστες. Μεγάλο πεδίο εφαρμογών. Με μονό ή διπλό ψαλίδι.



BS15



BS25



BS50/BS75



BS100



BS30D/BS80D



ES30D/ES80D



BL40



Το BS15 έχει αναδιπλούμενο τιμόνι, ύψος 295 mm.



Τροχοί από πολυουρεθάνη με ρουλεμάν. Πίσω τροχοί με φρένο και προστατευτικό.



RB80R Ευθύς ραουλόδρομος C=500 kg / H=64 mm.



RB80V Περιστρεφόμενος ραουλόδρομος C=500 kg / H=92 mm.

Επιπλέον

## Info

Art.nr	BS15	BS25	BS50	BS75	BS100	BS30D	BS80D	ES30D	ES80D	BL40
Έκδοση	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Ηλεκτρικό	Ηλεκτρικό	Χειροκίνητο
Ίκανότητα (kg)	150	250	500	750	1000	300	800	300	800	400
Διαστάσεις (mm)	700x450	830x500	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	830x520
Διαδρομή (mm)	505	595	570	565	505	1150	940	1105	950	400/1060
Ύψος τράπεζας min/max (mm)	255-760	315-910	430-1000	435-1000	445-950	435-1585	470-1410	495-1600	510-1460	500-900/1560
Εμβολισμός (No)	22	30	65	75	80	65	80	15 sec	15 sec	50
Ύψος μπράτσου (mm)	1000	1100	1130	1130	1130	1130	1185	1185	1185	1130
Τροχοί (mm)	100	125	150	150	150	150	150	150	150	150
Διαστάσεις (mm)	950x450	1010x500	1185x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520	1355x520
Ίδιο βάρος (kg)	41	78	118	120	137	150	165	183	176	123